

# Aqua MSL-45/sm- Mittelschicht-Lasur UV+

Dekoratives, wasserbasiertes Medium-Solid-Lasur-Gel mit sehr hohem UV-Schutz, universell für Holz im Freien und im Innenbereich



# Aqua MSL-45/sm

## Mittelschicht-Lasur UV+

Dekoratives, wasserbasiertes Medium-Solid-Lasur-Gel mit sehr hohem UV-Schutz, universell für Holz im Freien und im Innenbereich

Aqua MSL-45/sm ist verwendbar auf maßhaltigen, begrenzt maßhaltigen und nicht maßhaltigen Holzbauteile. Dank ihrer Zusammensetzung sorgt sie für besonders lange Renovierungsintervalle, indem sie das Holz effektiv vor Feuchtigkeit und schädlichen UV-Strahlen schützt.

### Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Keine Vergilbung durch den Anstrich
- ✓ Langzeitschutz für wertvolle Bauteile
- ✓ In vielen Remmers RC-Lasurfarbtönen mit Remmers-Mix dosierbar
- ✓ Tropfgehemmte Formulierung für eine komfortable Verarbeitung
- ✓ Blockfestigkeit, ideal für Fenster und Türen
- ✓ Rationelle Verarbeitung u.A. auch durch Brettstreichmaschinen-Verarbeitung (bei 10% Wasserzugabe)
- ✓ Ob für Fenster, Türen oder Gartenmöbel – Aqua MSL-45/sm bietet pflegeleichte Oberflächen und reduziert die Nachdunkelung der Wunschfarbe erheblich. Sie ist ideal für dauerhafte Holz Anwendungen, da sie auch als farblose UV+ Schicht genutzt werden kann
- ✓ Nachhaltiges Bauen: geeignet für Gebäudezertifizierungen DGnB, LEED, BNB, QNG etc.



# Maximaler UV-Schutz für dauerhafte Ergebnisse

Beschichtetes, helles Holz wirkt edel und natürlich – kann sich aber durch UV-Strahlung, Feuchtigkeit und natürliche Inhaltsstoffe mit der Zeit gelblich bis bräunlich verfärben. Aqua MSL-45/sm UV+ bietet hier eine überzeugende Lösung: Die UV-Schutzadditive bewahren die natürliche Holzfarbe langfristig und verhindern unerwünschte Verfärbungen.

## Dauerhaft helles Holz im Innenbereich

Im Gegensatz zu herkömmlichen Lasuren, die häufig bereits beim Auftragen vergilben, bleibt das Ergebnis mit Aqua MSL-45/sm UV+ hell und gleichmäßig.



Muster zeigt Aqua MSL-45 farblos UV+/  
Sample shows Aqua MSL-45 clear UV+

## Langlebige Lasuroberflächen für Holz im Außenbereich:

Dank des hohen UV-Schutzes sind längere Wartungsintervalle für alle Lasurfarbtöne möglich. Farblos UV+ kann zudem als Opferschicht auf mit Aqua MSL-45/sm behandelten Flächen verwendet werden und verhindert bei rechtzeitiger Pflege eine unerwünschte Verdunklung der Oberfläche.



Muster zeigt Aqua MSL-45 UV+ nussbaum (RC-660)/  
Sample shows Aqua MSL-45 UV+ nutwood (RC-660)

## Vergleich: farblose Lasuren für Holz im Innenbereich

Herkömmliche Lasuren ohne UV-Schutz zeigen im Zeitverlauf eine deutliche Vergilbung. Viele - eigentlich farblose Produkte - verändern bereits beim Auftragen aufgrund ihres Eigenfarbtons den Farbton der Holzoberfläche. Aqua MSL-45/sm UV+ hingegen sorgt für ein langfristig helles und gleichmäßiges Erscheinungsbild – ideal für den Einsatz im Innenbereich.

Herkömmliche, farblose Lasur ohne speziellen UV-Schutz:



rohes Holz



nach Applikation



Veränderung nach mehrjähriger Nutzung

Aqua MSL-45 farblos UV+: dauerhaft helles Holz



rohes Holz



nach Applikation



Veränderung nach mehrjähriger Nutzung



Hier geht's zum  
Zeitraffer-Video

Zeitlicher Ablauf Alterung

# Aqua MSL-45/sm-Mittelschicht-Lasur UV+

Dekoratives, wasserbasiertes Medium-Solid-Lasur-Gel mit sehr hohem UV-Schutz, universell für Holz im Freien und im Innenbereich

<b>Anwendungsbereiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Holz innen und außen</li> <li>▪ Maßhaltige Holzbauteile: z.B. Fenster und Türen</li> <li>▪ Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, Fachwerk, Carports, Holzverschalungen</li> <li>▪ Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. Klappläden, Profild Bretter, Gartenhäuser</li> <li>▪ Farblos UV+ für dauerhaft helle Hölzer im Innenbereich</li> <li>▪ Farblos UV+ auch als Nutzschrift über pigmentierten Varianten des Produktes für dauerhaft helle Hölzer</li> <li>▪ Nicht für Beschichtung von Bodenflächen (Terrassen, Holzdecks usw.) geeignet</li> <li>▪ Für professionelle Verarbeiter</li> </ul>
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tropfgehemmt</li> <li>▪ Wetter- und UV-beständig</li> <li>▪ Hoher UV-Schutz auch für helle Farbtöne und farblos UV+</li> <li>▪ Sehr geringe Anfeuerung: Ideal für dauerhaft helles Holz im Innenbereich</li> <li>▪ Schmutzabweisend und pflegeleicht</li> <li>▪ Blockfest (gem. Richtlinie HO.03)</li> <li>▪ Guter Verlauf</li> <li>▪ Frei von filmkonservierenden und holzschützenden Bioziden</li> <li>▪ Elastisch</li> </ul>
<b>Applikation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Streichen oder Verarbeitung mit der Brettstreichmaschine (bei 10% Wasserzugabe)</li> <li>▪ In Faserrichtung auftragen</li> <li>▪ Nach Trocknung 2. Anstrich vornehmen</li> <li>▪ Ggf. 3. Anstrich mit Farblos UV+ vornehmen, um den gewünschten Farbton dauerhaft zu fixieren. (Nutzschrift, die im Renovierungsfall erneuert wird)</li> <li>▪ Bei Anstrich des Holzes im Außenbereich im Farbton farblos UV+ sind zwingend 3 Anstriche mit Farblos UV+ vorzunehmen</li> <li>▪ Fenster und Außentüren benötigen 3 Anstriche</li> </ul>
<b>Verbrauch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ca. 100 ml/m<sup>2</sup> je Arbeitsgang</li> <li>▪ Pigmentiert: 2 Arbeitsgänge</li> <li>▪ Farblos UV+: 2 Arbeitsgänge innen, 3 Arbeitsgänge außen</li> </ul>
<b>Überarbeitbar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Staubtrocken: ca. 1 Stunde</li> <li>▪ Überstreichbar: ca. 4 Stunden</li> <li>▪ Praxiswerte bei 20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit</li> <li>▪ Niedrige Temperaturen, geringer Luftwechsel und hohe Luftfeuchtigkeit führen zu Trocknungsverzögerungen</li> </ul>



Anz. je Palette	672	200	96	22
VPE	0,75 l Eimer W	2,5 l Eimer W	5 l Eimer W	20 l Eimer W
Geb.-Schlüssel	01	03	05	20
<b>Art.-Nr.</b>				
7130	farblos UV+	▪	▪	▪
7131	eiche hell (RC-365)	▪	▪	
7134	teak (RC-545)	▪	▪	
7136	nussbaum (RC-660)	▪	▪	▪
7137	palisander (RC-720)	▪		
7139	weiß (RC-990)	▪	▪	▪
7140	Sonderfarbton	▪	▪	▪

Systemprodukte	Art.-Nr.
Aqua IG-15*	(7145)
Induline SW-910	(3777)
Aqua RG-27	(7146)
Aqua HSL-36/m	(7120)
Aqua OZA-90	(5320)
MM-825	(3875)

\*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

## Standardfarbtöne



farblos UV+



eiche hell (RC-365)



nussbaum (RC-660)




palisander (RC-720)



teak (RC-545)



weiß (RC-990)



Sonderfarbton

## Grenzenlose Kreativität - mit der großen Remmers-Farbauswahl

Im Maler- und Holzhandwerk gehen die „Gestaltungsideen für Holzoberflächen“ nie aus, wenn man sich des gleichnamigen Farbtonfächers von Remmers bedient. Fachleute bekommen ein Komplettinstrument für die Farbtonauswahl und Farbberatung von Endverbrauchern und Bauherren – insbesondere direkt am Objekt – an die Hand.

Der Farbtonfächer ist mit seinen mehr als 130 deckenden und lasierenden Farbtonvorschlägen auf der einen Seite eine sehr kompakte, übersichtliche Unterlage. Auf der anderen Seite bleiben aufgrund einer sehr geschickten Abdeckung der Farbräume kaum Wünsche offen. So bietet er vielfältige Impulse für die optisch ansprechende Gestaltung von Holzoberflächen.

Alle enthaltenen Farbtöne sind z.B. im Farbengroßhandel mit dem dort vorhandenen Tönkonzept remmers-mix in vielen Produktqualitäten aus dem Sortiment „Holzanstriche für das Handwerk“ verfügbar.



Art.-Nr. 574201



Änderungen vorbehalten. Rechtsrelevant ist das jeweils gültige Technische Merkblatt. Farbtonabweichungen sind möglich.  
Weltweite Ansprechpartner:  
[www.remmers.com/remmers-worldwide](http://www.remmers.com/remmers-worldwide)