



## PU boja za beton i pod

Podni premaz ojačan poliuretanom



Ton boje	Raspoloživost		
	Broj komada na paleti	200	96
	<b>Veličina/Količina</b>	<b>2,5 l</b>	<b>5 l</b>
	Pakiranje - tip	Kanta W	Kanta W
	Oznaka za narudžbu pakiranja	03	05
	<b>Broj proizvoda</b>		
antracit	7767	■	■
svijetlo siva	7768	■	■
crvenkasto-smeđa	7769	■	■
srebrno siva	7770	■	■

### Potrošnja

Okolo 160 ml/m<sup>2</sup> po radnom koraku, potrebna su najmanje 2 premaza.  
Točnu potrošnju utvrdite izradom probne površine na objektu



### Područja primjene



- Nanošenje premaza i završnog premaza na površinama od betona i cementnog estriha
- Stambeni i podrumski prostori, skladišne i gospodarske prostorije, kao i druge korisne površine koje nisu izložene stalnom opterećenju vodom
- Natkrivene vanjske površine
- Nije prikladno za garažne podove.

### Svojstva



- Visokokvalitetan zaštitni premaz
- Otporan na uobičajene kućanske kemikalije
- 3u1: Temeljni premaz, premaz i završni premaz
- Ne sadrži otapala i omekšivače
- Dobra pokrivnost
- Jednostavno za obradu
- Otpornost na abraziju
- Paropropusna
- Može se izvesti kao protuklizni premaz

### Podaci o proizvodu


Gustoća	1,1 g/m <sup>3</sup>
Stupanj sjaja	Svilena mat

Navedene vrijednosti predstavljaju uobičajena svojstva o proizvodu i nisu obvezne specifikacije o proizvodu

### Priprema za obradu

- **Zahtjevi za podlogu**  
Podloga mora biti čista, suha, čvrsta, bez masnoće i nosiva.
- **Pripreme**  
Ohrapavite glatke betonske površine prije nanošenja premaza.  
Odstranite cementnu suspenziju.

### Obrada



- **Uvjeti obrade**  
Temperatura materijala, okoline i podloge: najmanje +8 °C do maksimalno +25 °C.  
Prije upotrebe dobro promiješati.

**Nanošenje premaza na beton i cement, unutra i vani (natkrivene vanjske površine):**



Pripremite površinu; premazi se nanose na betonske i cementne površine tek nakon potpunog vezivanja (oko 4 tjedna).

Prvi premaz se razrjeđuje s oko 30 % vode.

Nakon toga nanesite 2 nerazrijeđena sloja.

#### Nanošenje premaza na stare premaze odnosno renovacijske premaze:

Provjerite kompatibilnost starih premaza.

Pripremite površinu, popravite nedostatke.

Zatim nanesite 2 nerazrijeđena sloja boje PU Beton- und Bodenfarbe.

#### Upute o obradi

Na povezanim površinama primjenjujte samo materijal s istim brojem šarže, budući da inače može doći do malih razlika u boji, sjaju i strukturi.

Sve spojne površine (rukohvati, odvodi, rubovi vrata itd.) moraju biti temeljito zabrtvljene. U slučaju nepridržavanja postoji opasnost od stvaranja mjehurića i odvajanja.

Za postizanje otpornosti na klizanje, pojedinačnim slojevima premaza može se dodati aditiv Anti-Slip Zusatz 150 ili Anti-Slip Zusatz 250.

#### ■ Sušenje

Suho na dodir: nakon otprilike 2 sata

Može se premazivati nakon: otprilike 12 sati

Prohodno: Nakon otprilike 24 sata, potpuno opteretivo nakon 7 dana

Vrijednosti pri temperaturi od 20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %.

Niske temperature i visoka vlažnost zraka usporavaju sušenje.

#### Upute

Molimo, osigurajte pakiranje prilikom transporta od prevrtanja i istjecanja!

Nije prikladno za garažne podove.

Specifikacija boje i otisnuti tonovi su neobvezujući. Moguća su odstupanja u boji ovisno o podlozi i tehnici tiska. Osušeni, originalni ton boje odstupa od svježeg tona boje koji se nalazi u pakiranju.

Izbjegavajte stajaću vodu.


#### Radni strojevi / čišćenje



Kist za lakiranje, najlonska rola s duljinom flora od min. 10 mm.

Radne strojeve i onečišćenja isperite vodom odmah nakon rada/nastanka.

#### Skladištenje / Rok trajanja



U neotvorenom pakiranju, na hladnom i suhom mjestu te zaštićeno od smrzavanja najmanje 24 mjeseca.

#### Sigurnost / Propisi

Poblježe informacije o sigurnosti pri prijevozu, skladištenju i rukovanju, kao i zbrinjavanju i ekologiji, možete pronaći u aktualnom sigurnosno-tehničkom listu.

#### Upute o zbrinjavanju

Veće ostatke proizvoda zbrinite prema važećim propisima u originalnom pakiranju. Reciklirajte potpuno ispražnjena pakiranja. Ne smije se zbrinjavati zajedno s kućnim otpadom. Ne smije dospjeti u kanalizacijske vode. Tekući premaz ili ostatke ne izlijevati u odvod, čak ni prilikom čišćenja alata koji su korišteni za nanošenje premaza.

#### Pravilnik biocidnih proizvoda

Sadrži kao "tretirani proizvod" biocidni proizvod (sredstvo za konzerviranje gotovih proizvoda u spremnicima,) s biocidnom (im) aktivnom (im) tvari (ma) reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3: 1) i 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on za zaštitu sadržaja spremnika od mikroorganizama koji uzrokuju kvarenje (bakterije, kvasne gljivice, itd.). Pazite na upute za obradu!

#### Sigurnosne upute

Držite izvan dohvata djece.

Kod nanošenja prskanjem koristite kombi filter A2/P2.

Kod radova brušenja koristite filter protiv prašine P2.

Za vrijeme obrade i sušenja osigurajte temeljito prozračivanje.

Za vrijeme primjene boje ne smije se jesti, piti i pušiti.

Kod kontakta s očima ili kožom odmah dobro isperite vodom.

Ne smije dospjeti u kanalizaciju, odvode i tlo.

Očistite radni alat odmah nakon korištenja, vodom i sapunom.

Predajte na recikliranje samo potpuno ispražnjena pakiranja.

Ostatke materijala u tekućem stanju predajte na reciklažu na odgovarajućem sabirnom mjestu za zbrinjavanje starih lakova.



VOC prema Decopaint-smjernici  
(2004/42/EG)

EU granična vrijednost za proizvod (kat. A/i): maks. 140 g/l (2010).  
Ovaj proizvod sadrži < 140 g/l HOS.

VOC	
Kat.	A/i
2010:	140g/l
max.:	140g/l

Upućujemo na to, da su navedeni podaci/ navodi utvrđeni u praksi, odn. u laboratoriju i služe samo kao smjernice i stoga su neobavezujući.

Navedeni podaci daju samo opće informacije i opis naših proizvoda, kao i upute o njihovoj primjeni i obradi.

Potrebno je uzeti u obzir da zbog raznolikosti i svestranosti odgovarajućih radnih uvjeta, materijala koji se koriste i mjesta gradilišta nije moguće zabilježiti svaki pojedinačni slučaj. U tom slučaju preporučujemo provedbu probnih površina ili savjetovanje sa našim tehničarima. U mjeri u kojoj nismo u pisanom obliku osigurali specifičnu prikladnost ili karakteristike proizvoda za

ugovoreno definirano svrhu, moguće je tehničko savjetovanje ili uputstvo, čak iako uslijedi prema našim saznanjima, u svakom slučaju nije obavezujuće. Osim toga vrijede naši Opći uvjeti prodaje i isporuke.

Objavom novog izdanja ovog Tehničkog lista, novo izdanje zamjenjuje prethodni tehnički list.